

Feinspachtel

Für FERMACELL Gipsfaser-Platten

Anwendung

FERMACELL Feinspachtel ist eine gebrauchsfertige pastöse Dispersions-Spachtelmasse zur universellen Flächen-spachtelung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Sie eignet sich auch ideal zur Erzielung der Qualitätsstufen Q3 und Q4 bei hohen Anforderungen an die Oberflächenqualität. Siehe auch: [FERMACELL Profi-Tipp Oberflächenqualität](#).

Eigenschaften

- **Schnelligkeit & Wirtschaftlichkeit**
 - Gebrauchsfertig
 - Nach Gebrauch einfach verschließen und wiederverwenden
- **Leichte Verarbeitbarkeit**
 - Verspachtelung sahnig und geschmeidig
 - lange Offenzeit, einfache Schleifbarkeit
 - maschinelle Verarbeitung optimal mit FERMACELL Spritzspachtel LS
- **Hochwertige Oberfläche**
 - sehr glatte Oberfläche
 - ausgezeichnetes Füllvermögen und hohe Haftfestigkeit
 - diffusionsoffen
- **Universelle Einsatzbereiche**
 - die Rezeptur ist optimal auf FERMACELL Gipsfaser-Oberflächen abgestimmt, aber auch hervorragend als Flächenspachtel für andere tragfähige Untergründe, wie Gipskarton, Beton, Mauerwerk, etc. geeignet
- **Frei von Emissionen, Lösemitteln & Weichmachern**

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. FERMACELL Feinspachtel bei mindestens + 5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten (max. Schichtdicke ≤ 0,5 mm pro Auftrag). Als Werkzeug empfehlen wir den FERMACELL Breitspachtel. Nach dem Reinigen sorgfältig trocknen, um Flugrostbildung zu verhindern. Beim Schleifen eine Körnung von 100-120 verwenden. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Trockenzeit: abhängig vom Untergrund, Schichtdicke und klimatischen Bedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2008

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.


Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 – 5235665

Telefax: 0800 – 5356578

E-Mail: Info@xella.com



Maschinelle Verarbeitung

Hinweise zur maschinellen Verarbeitung im Produktdatenblatt [FERMACELL Spritzspachtel LS](#).

Materialkennwerte

Verbrauch	ca. 0,2 l/ m ²
Volumengewicht	1,2 kg/Liter
Haftfähigkeit	ca. 1,0 N/mm ²
Füllkraft	Hoch
Reinigung	mit Wasser reinigen
Trockenzeit	ca. 2 – 3 h/mm
Lagerung	12 Monate kühl und frostfrei
Farbe	weiß
Verpackungsgröße	3 l, 10 l




Händlerdaten

	3 l Eimer	10 l Eimer
Artikelnummer	79007	79002
EAN	4007548005937	4007548002158
Zolltarifnummer	32141090	32141090
Menge/ Palette	96	44
Gewicht / Palette	385 kg	575 kg

Weitere Hinweise

Bei Nassestrich/Gussasphalt darf der Feinspachtelauftrag erst nach den Estricharbeiten durchgeführt werden.



Nicht als Fugenspachtel verwenden!