

## fermacell Produktdatenblatt



### Produkt

Das **fermacell** Powerpanel Malervlies ist ein Malervlies zur Armierung von Unterdeckenbekleidungen im Außenbereich mit **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten.

### Anwendung

- Für das Fassadensystem „**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O Außen“.
- Rissüberbrückende Eigenschaften der Klasse A4 (DIN 1062-7) in Verbindung mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Anstrichsystem.
- Nichtbrennbar, Baustoffklasse A2

### Eigenschaften

- Farbton: Weiß
- Lagerung: Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

### Verarbeitung

Luft- und Objekttemperatur: mind. +5 °C

Untergrund: tragfähig, trocken, fest und frei von Staub und Schmutz. Vorbehandlung der Platte durch einmaligen Anstrich mit dem **fermacell** Tiefengrund.

Anschließend Farbe satt mit der Rolle auftragen. Das **fermacell** Powerpanel Malervlies von der Rolle oder als Zuschnitt in die noch nasse Farbe falten- und blasenfrei, mit einer Überlappung von 5 cm Breite einlegen. Mittels Doppelschnitt trennen, beide Randstreifen entfernen und das Vlies auf Stoß nahtlos zusammenfügen. Stoßbereich bündig andrücken und mit einem Tapezierspachtel die Stoßnaht planspachteln. Im Anschluss Farbe –nass in nass - nochmals gleichmäßig auftragen.

Nach einer Trocknungszeit von mind. 12 Stunden wird eine strukturausgleichende Schlämmbeschichtung aufgebracht. Nach einer weiteren Trocknungszeit von mind. 12 Stunden folgt der Finish-Auftrag, welcher vollflächig nach Herstellervorgaben des Farbherstellers aufgetragen wird.

## fermacell Powerpanel Malervlies

### Für Unterdecken im Außenbereich

Materialkennwerte	
Dicke (DIN EN ISO 9073, T2)	600 µm
Gewicht (DIN EN 29073, T1)	ca. 62 g/m <sup>2</sup>
Verbrauch	1,10 m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> Deckenfläche

Händlerdaten	
Artikelnummer	79116
EAN	4007548018609
Menge/Palette	1 Karton à 27 Rollen
Menge/Rolle	50 m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung von **fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O in unserer Broschüre: „**fermacell** Powerpanel H<sub>2</sub>O – im Außenbereich“ oder unter: [www.fermacell.de](http://www.fermacell.de).

### Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.