

## fermacell Produktdatenblatt



### fermacell Armierungskleber HD Zum Überstreichen des Armierungsbandes HD

#### Produkt

Der **fermacell** Armierungskleber HD ist ein elastischer Einkomponenten-Klebstoff auf Dispersionsbasis.

#### Anwendung

Der **fermacell** Armierungskleber HD ist notwendiger Bestandteil der Fugenarmierung des fermacell Powerpanel HD Außenwandsystems.

Mit dem Armierungskleber wird das Armierungsband HD überstrichen, welches beim Einsatz der **fermacell** Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstöße aufzubringen ist

#### Eigenschaften

- Dispersionsbeschichtung – elastisch, kraftschlüssig, auf Acrylat-Basis
- Sofort gebrauchsfertig / vielseitig einsetzbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Kennzeichnungsfrei – lösemittelfrei, pH-neutral
- Abgestimmt auf das fermacell Powerpanel HD Außenwandsystem

#### Verarbeitung

Nach dem Aufbringen vom Armierungsband HD wird dieses umgehend über die gesamte Breite mit dem FERMACELL Armierungskleber HD überstrichen. Alle Befestigungsmittel, die nicht durch die Fugentechnik abgedeckt werden, müssen mit mindestens einer Schicht Armierungskleber HD überstrichen werden.

Der Armierungskleber kann – abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte – nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden (+20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) mit dem Putzsystem HD überarbeitet werden.

Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserer Broschüre:

- [fermacell im Holzbau – Planung und Verarbeitung](#)

## fermacell Armierungskleber HD

Zum Überstreichen des Armierungsbandes HD



Materialkennwerte	
Lieferform	2,5 l Eimer
Dichte	ca. 1,25 g/ml
Viskosität	pastös
Auftrag	Streichen oder Rollen
Verarbeitungs-Temperatur	> 5 °C bis 30 °C
Verbrauch	ca. 60 g/lfm Fuge ca. 50 lfm / Eimer
Trockenzeit	regenfest nach ca. 8 h überarbeitbar nach ca. 24 h
UV-Beständigkeit	ca. 6 Monate
Lagerung	kühl, trocken und frostfrei
Lagerstabilität	12 Monate, ungeöffnet
Farbe	weiß

Händlerdaten	
Artikelnummer	79056
EAN	40 0 7548 00373 5
Gewicht / Eimer	ca. 3,6 kg
Eimer / Palette	108 Stk.

## **fermacell** Armierungskleber HD

Zum Überstreichen des Armierungsbandes HD

Die weiteren Komponenten des fermacell Außenwandsystems sind:

- **fermacell** Armierungsband HD
- **fermacell** Armierungsgewebe HD
- **fermacell** Leichtmörtel HD
- **fermacell** Sockelprofil HD
- **fermacell** Deckenstoßprofil HD

### Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.